

屋面漏水修复彩色防水膜



产品优点:

整体成膜，一遍成型

高弹性 (450%)，高强度 (> 15MPa)，抗开裂，耐老化

表面无须做防护层

施工简便 (滚/刷涂施工，12 小时可踩人)

可替代卷材用于屋面，替代 JS 用于卫生间沉箱

物理参数:

颜色	蓝色
重量固体分	≥98%
粘度	1000±2500CPS (25°C, 两组份混合)
拉伸强度	≥15Mpa
光泽	高光或半光
理论涂覆率 (理论值)	2 平方米/kg
附着力	> 1Mpa
闪点	100±2°C
断裂伸长性 (%)	> 450%
施工时限	与外界环境，施工方法等多种因素有关，一般建议 30 分钟内施工完毕

施工工艺：

- 1、基面处理：**将基面预处理、打磨、除尘清理，清理洼池、空洞、浮砂
- 2、伸缩缝处理：**伸缩缝表面做V字形倒三角处理，清理伸缩缝基面，埋排气管道，将房小宝专用渗透底漆按质量配比 A:B=1:1 混合均匀倒退辊涂施工，底漆干燥后用屋面漏水修复彩色防水膜填缝并左右涂刷15CM，贴特殊网格布
- 3、砂浆层：**将屋面漏水修复彩色防水膜按质量配比 A:B=1:0.8 混合均匀，配 1-1.5 倍 100 目石英砂刮涂倒退施工，8-12 小时施工下一道工序
- 4、中涂层：**涂刷屋面漏水修复彩色防水膜，辊涂施工
- 5、面漆层：**将房小宝超耐候型面漆质量配比 A:B=1:1 充分混合均匀，辊涂施工
- 6、现场保护：**施工完毕后，保护现场，干燥后可正常使用