



哥仁涂料

Gesatuliao paint

## GS-603弹性拉花中层漆



本产品是为解决建筑墙体开裂而开发的具有弹性及装饰的材料，采用性能优异的自交联型丙烯酸弹性乳液调配而成的高固体涂料，是一种耐候性、耐碱性、防霉、可覆盖裂纹、可防止墙体渗漏，保护墙体最为理想的产品。

- 特 性：**
- 1、涂膜具有很好的延展性，可以有效弥盖墙体细微裂缝。
  - 2、造型可根据不同施工要求，涂成桔皮状，及其它造型。
  - 3、单组份水性成品，施工极为方便。
  - 4、具有优良的耐酸抗碱、防水性能、防止菌类、藻类的生长。
  - 5、具有抗化学性可更好地保护基面。
  - 6、本产品适合平涂型墙面施工，涂刷面积大，造价低。

**适用范围：** 建筑物之内、外墙及旧墙面，别墅外墙，围墙、水泥面、各种合板面、各种金属板、PC板等

- 施工条件：**
- 1、基面：基面强度需达5kgf/cm以上含水率10%以下，基面养生至少20日以上，PH值10以下，基面要求平整度误差2mm以下
  - 2、天候：气温5℃以上，空气湿度85%以下，风速5m/s以下

- 注意事项：**
- 1、使用前请依照标准施工规范加入适量水搅拌均匀后方可使用
  - 2、储存时，请存放在干燥阴凉防水的地方
  - 3、本产品未使用前保存期12个月之久，未使用完之涂料请务必盖紧封盖
  - 4、不得加入其它品牌产品、有机溶剂等
  - 5、气温低于5度以下，湿度大于80%以下时，不宜使用

面层二：GS-603弹性拉花中层漆

面层一：GS-603弹性拉花中层漆

底层：全能抗碱底漆

底层：水泥墙面

