

GS-6001弹性拉花乳胶漆 (哑光)



外墙弹性乳胶漆采用高级水性弹性乳液，配合高级无机原料，调配而成的高固成份涂料，是一种耐候性、耐碱性、防霉、可覆盖裂纹、可防止墙体渗漏，保护墙体最为理想的产品。本产品符合GB/T9755-2001标准

用途：用于建筑物之外墙，别墅外墙，围墙等装饰及保护所有建筑物之表面

树脂类型：100%丙烯酸树脂

颜色：标准色卡颜色

- 产品特点：**
- 1、涂膜具有高延展性，可以有效弥盖墙体细微裂缝，漆刷等工具在未干燥前可用水洗净
 - 2、造型可根据不同施工要求，涂成桔皮状模样或平滑涂装模样
 - 3、具有优良的耐酸抗碱、防水性能、防止菌类、藻类的生长
 - 4、漆面抗水性和耐洗刷性优异，可用清水和一般的清洗剂洗抹，极易维护
 - 5、对紫外线有良好的抗性，从而具有优越的耐久性，同时具有抗化学性可更好地保护基面

颜料类型：主要为二氧化钛，氧化铁，有机色浆

固体含量：约52%

比重：约1.2公斤/公升

干燥时间：完全干燥约60-80分钟（25℃）

涂装间隔：至少2-5小时

涂布量：0.2-0.8公升/平方米，实际涂刷面积须根据基面的特点

耐水性：96小时无异常

耐碱性：48小时无异常

施工方法：滚涂，刷涂均可

稀释比例：0-10%

稀释剂：清水

表面处理：涂刷面应清洁，干燥，无油脂。松脱，粉化之墙面应予以处理；新的基面，应让其充分干燥后再涂刷

工具清洗：施工后尽快用清水清洗工具

储存方式：储存在阴凉，清洁，干燥的地方

安全注意事项：施工时，温度在7℃以上，湿度在80%以下；强风，下雨，下雪时不宜施工。

