



哥仁涂料
Gesatuliao paint

GS-303高级哑光防霉乳胶漆



本产品采用丙烯酸酯乙烯共聚乳液及高效防霉剂颜料。使其有优质、高效、持久防霉效果，是一种高档的环保内墙乳胶漆，对业界认为难以杀灭的真菌类也有良好的灭菌效果。

用途：可涂于水泥浆、灰泥、水泥、石棉板表面。可用于地下停车场、内墙、天花板、走廊等的装修，尤其适用于中等或严重长霉的环境

- 特性：**
- 1、由于采用特殊配方，故对基材有优异的附着力
 - 2、极佳的防霉、防菌、抗藻、耐酸、抗碱功能
 - 3、漆膜细腻，光滑，无毒、无味、有优良的耐擦洗性
 - 4、色彩丰富，溅散少，流平性好，极易涂刷
 - 5、符合国家相关环保标准

树脂类型：丙烯酸丁酯/苯乙烯共聚/防霉剂

光泽：哑光型

颜料类型：主要为二氧化钛，氧化铁，有机色浆及体质颜料

用量：理论值9-12平方公尺/公升(实际墙面条件不受此约束)

比重：约1.44-1.67公斤/公升

干燥时间：指触干45分钟/30℃，实干6小时，完全硬化67天，重涂最少间隔3小时。

施工方法：滚涂，刷涂，喷涂

稀释剂：清水。(最大体积：5-20%)

表面处理：被涂表面必须平整，坚实，清洁，干燥。如被涂表面旧漆松散，粉化，剥落，必须清除干净，霉菌滋生的墙面，须用漂白粉溶剂反复冲刷，彻底清除霉菌，用清水冲洗干净，等表面充分干燥后再涂漆。

施工条件：按正常良好条件进行施工。

注意事项：本产品应存放于阴凉，干燥，不受日光直射的仓库，存放温度不低于0℃。本产品在温度8℃以下或湿度85%以上不宜施工。不得加入其它油漆，有机溶剂等。表面松散而严重脱粉的墙面不宜施工。本产品存放期为一年(20℃/68F)。

面层二：GS-303高级哑光防霉乳胶漆

面层一：GS-303高级哑光防霉乳胶漆

底层：全能抗碱底漆

底层：水泥墙面

