

新能源汽车/风力叶片专用水性阴极电泳漆 9889W

电泳漆展示



产品特点

产品以水为分散介质, 无毒, 污染极小, 无火灾危险, 施工安全、可靠;

产品以色浆、乳液双组份供应市场, 槽液调配管理方便, 有优质的贮存稳定性和施工稳定性;

泳透率高, 对夹层、盒式机构、焊缝、框套等能均匀涂装;

槽液接近中性, 对涂装设备腐蚀性低;

涂装性能优异, 耐腐蚀性能良好, 且与中涂层、面漆等有良好

的配套性。

产品的组成

主要成膜物质：胺改

性中分子量双酚 A

环氧树脂

颜填料：炭黑、钛白

粉、水合硅酸铝

中和剂：有机酸

溶剂：水、少量醇醚

类溶剂

产品的包装、 贮存、运输

包装：50L 塑胶桶

贮存：本产品为乳液

型结构，其贮存稳定

性与温度及时间有

关，产品应在通风，

干燥，

防止阳光照射，远离

热源，在 2~30℃条

件下贮存，贮存期为

三个月。

运输：本产品按非危险品运输，运输过程中应防止日晒雨淋，防止温度过高，防止倒转及杂质进入包装桶内。

电泳漆应用领域



汽车



摩托车



家电



五金

RT-6000 产品适用于一切导电金属的表面涂装，可作为防腐底漆或“底面合一”的面漆使用。如汽车、摩托车、家电、五金等其它对耐腐蚀和装饰性要求较高的金属制品。