

采用丙烯酸与有机硅反应而来的是一种透气性好，长期保护墙体、防水、耐黄变，光亮的优耐久性极好的罩光漆，其卓越的品质，令顾客爱不释手。用于天然石头漆等的表面。

GS-105金属漆专用罩光面漆



类型：改性丙烯酸与有机硅。

用途：主要用于弹性乳胶漆，石头漆，金属漆，外墙乳胶漆的罩光施工，用于雨水多，易潮湿的环境中在被污染的环境里，表现更加卓越。

光泽：亮光型

颜色：透明色

特点：1、具有超耐水性，耐酸碱性及紫外线的优越特性。
2、膜具有耐磨性，耐粉化性，耐污染性。
3、涂装后能永保光泽，且颜色不泛黄。
4、具有突出的附着力，可增强建筑物的紧密度。
5、涂刷面积大，造价低廉。

固体含量：约30%

闪火点：约22℃

使用方法：刷涂或滚涂，用喷枪效果最佳。

耐老化性：1000小时

粉化为0级；

变色为1级

用量：理论值0.1-0.3公斤/平方米（实际墙面条件不受此约束）。

干膜厚度：20-30微米。

表面处理：指触干45分钟/30℃实际6小时，完全硬化6-7天

注意事项：1、贮存于阴凉，干爽，远离火源的地方，有效期12个月。

2、雨天不能施工。

3、施工时必须严禁烟火。

4、不得加入其它品牌的产品及油漆。

