

德高专业防水20年

# 防水补漏 一站式解决

Internal Repair Skim Coat  
Internal Repair Painting

● 透明防水胶



● 屋顶防水修补





德高防水  
放心

DAVCO

...



妙手修补



抗裂防渗



开桶即用



低味环保



耐候性强



防水防潮

DAVCO





# 屋顶防水 抗裂防渗



## 用途广泛

适用于各种材质  
屋顶、外墙、窗  
台、裂缝补漏



# 液体渗透 一体成膜

能深层渗透到裂缝中，有效防止裂缝加大，  
并把裂缝堵住，更加高效补漏



屋顶防漏 /



天沟防漏 /



裂缝补漏 /



旧屋改造 /



# 透明防水 一刷止漏



## 用途广泛

适用于  
屋顶、外墙、木  
制品、窗户补漏



# 耐候性强 保持墙体干爽

干透后呈透明色、有良好的成膜性，耐候、耐水  
高温不变形不融化、低温不开裂



窗台防漏 ✓



外墙防漏 ✓



马桶防漏 ✓



木制品防水 ✓

## 屋顶防水修补

...



净含量

5KG

保质期

放置阴凉处1年左右

执行标准

水乳型沥青防水涂料  
HJC/T 408-2005

理论用量

涂抹厚度为1MM时，用  
量约为1.6-2KG/m<sup>2</sup>

用途

适用于建筑屋面、天沟、  
阳台、地下室、外墙面  
及水池等。

## 注意 事项

1. 施工温度为5-35°C;
2. 低温条件下产品防冻贮存不得低于0°C;
3. 常温自然干燥48小时，冬季相对更长;
4. 没有用完的产品应及时密封保存。