

GS-30 水性丙烯酸酯金属结构防腐系列

GS-30 系列产品系采用国外最先进高分子乳液聚合技术合成的水性聚氨酯及水性丙烯酸树脂作为主要成膜物质，辅以多种进口颜填料、助剂，经科学配方生产的高性能水性防腐产品。

本系列产品第一层为封闭材料（氧化层转化封闭底涂）。该产品能直接涂刷在金属结构氧化面上，不但能有效地把氧化层（铁锈）成功转化，而且能将其均匀地包裹在其中。起到除锈转化、渗透封闭、防护隔离等多重作用，做到三位一体，一步到位。

第二、三层为修补、防护装饰材料。该产品能有效地形成金属结构表面的保护层，杜绝因氧化、潮湿、紫外、酸雨、盐雾等外界因素对金属结构表面带来的侵蚀。相比传统油漆，其显著优点是纯水性体系、环保无污染、涂层光鲜靓丽、韧性好不开裂、附着力高不剥落、耐候抗污、使用寿命长、施工简便、不会产生二次环境污染、施工安全系数高等。广泛应用在车站码头、轨道交通、工矿企业、游乐设施等诸多领域。

本产品系列包括：闪锈剂、水性环氧富锌封闭底漆、水性环氧中层漆、水性丙烯酸面漆。



技术参数详见产品检测报告

施工条件：环境温度 10℃ 以上，相对湿度 < 65%，表干时间 2h，再涂刷间隔时间 > 4h。

储存条件：宜储存在 5℃ 以上通风干燥、避免阳光直射的环境中。

使用方法：开罐后应充分搅拌均匀后辊涂、喷涂、刷涂。如需稀释请用纯净温水适量。请选用本公司配套的专用封闭底漆一底两面进行施工。

注意事项：本品无毒无味，应防止儿童误食，不慎接触眼睛、口腔、皮肤等应马上用大量清水冲洗，如果发生紧急情况应立即送医。