



防闪锈剂 Patcham®1826

产品说明

Patcham-1826是由多种高效化学剂复配而成的锈蚀抑制剂。它能防止水性涂料“闪锈”的形成，能有效地解决在喷砂铁、生铸铁和焊缝位置等铁质材料上易出现的闪锈问题。

技术数据

化学类型	有机螯合物
外观	浅黄色液体
密度	0.95~1.05 g/cm ³ (25°C)
pH	11.5~13.5
固含	20%

特性

- 不含亚硝酸盐
- 不影响醇酸体系粘度
- 能有效抑制水性涂料在铁质底材干燥过程中出现的闪锈现象
- 有效地解决水性涂料在焊缝位置、生铸铁和喷砂铁等铁质材料上易出现的闪锈问题
- 能解决水性涂料漆膜干燥后短期内遇水返锈问题

贮存期

密闭容器内室温储存，贮存时间18个月。

使用建议

Patcham®1826易溶于水，可直接添加。

单独为了达到防闪锈目的，建议添加量为总配方0.5%。如果为了解决漆膜干燥后遇水返锈问题，建议增大添加量。

如果为了抑制焊缝位置、生铸铁和喷砂铁防锈，建议添加量1%~2%。

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

包装规格

30Kg/桶



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司

联系电话：0757-29321894

传 真：0757-29321721

技术咨询：18934308097（肖工）

官方网址：www.shierli.com

公司地址：佛山市顺德区容桂镇华口居委会昌宝东路12号A