

**十而立**

高品质践行者

推动中国添加剂高品质发展

产品技术说明书

水性催干剂

Patcham-1005

产品介绍

Patcham-1005 是为水性醇酸树脂，水性环氧酯树脂等通过不饱和双键的氧化反应进行交联而设计的全水溶性环保催干剂。通过本产品，漆膜的底中面的合理干燥梯度容易实现；漆膜交联充分，对防锈，附着力等性能的作用明显优于市场同类产品。

产品技术指标

品名	水性催干剂	
外观	紫色液体	
金属含量	钴 4-10%	DIN55901-1988
	锌 3-5%	DIN55901-1988
	镉 2-3%	DIN55901-1988
固含	20%	
溶剂	去离子水	

使用注意事项

- ★ Patcham-1005 使用前根据用量和用法，可用水或者醇醚类溶剂进行稀释。
- ★ Patcham-1005 在水性体系中有良好的相容性，建议在调漆阶段加入，以防止因参与研磨而催化树脂发生交联。
- ★ Patcham-1005 对丙烯酸乳液以及其他分散体的稳定性不会有负面影响。
- ★ Patcham-1005 建议用量为树脂固含量的 4-6%。

包装及储存

防止日光直射，密封。储存于通风干燥处。

包装规格： 30KG/桶、200KG/桶



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司

联系电话：0757-29321894

传 真：0757-29321721

技术咨询：18934308097（肖工）

官方网址：www.shierli.com

公司地址：佛山市顺德区容桂镇华口居委会昌宝东路12号A