



十而立

高品质践行者

推动中国添加剂高品质发展

产品技术说明书

Patcham-3005

手感剂

产品说明

Patcham-3005主要用于水性油墨及涂料，增加涂料的平滑性和耐磨、抗刮及防粘连性能。

产品描述

Patcham-3005为糊状超高分子量聚二甲基硅氧烷分散液，适用于各种水性涂料与油墨体系。Patcham-3005可大幅度提高水性涂料与油墨的抗刮、耐磨性能以及防粘连效果，Patcham-3005是非离子性质，可与任何体系互配。

物理化学参数

成分	高分子量硅氧烷
外观	白色膏状
固含	80%
溶剂	水
比重	1.02

产品特性

- Patcham-3005 可大幅度提高水性涂料与油墨的抗刮、耐磨性能以及防粘连效果
- Patcham-3005 仅限于在水性涂料及油墨体系中应用
- Patcham-3005可能有导致缩孔的风险，客户在应用时应加以注意
- Patcham-3005 可带来极好的爽滑性

配方建议

如有缩孔问题请选择：Patcham2410、Patcham2433

应用体系与用量

- 一般应用于水性涂料或油墨体系
- 一般对总量0.1~1%，可在生产的任何阶段加入

包装

20kg/桶



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司

联系电话：0757-29321894

传 真：0757-29321721

技术咨询：18934308097（肖工）

官方网址：www.shierli.com

公司地址：佛山市顺德区容桂镇华口居委会昌宝东路12号A