

**十而立**

高品质践行者

推动中国添加剂高品质发展

产品技术说明书

Patcham-4249

中剪增稠剂

概述

Patcham-4249是一支中高剪的缩合型聚氨酯增稠剂,提供水性体系良好的增稠及流动等效能,高效的增稠效率,广泛的通用性,很好的增稠稳定性。

性质

组成:	缩合型聚氨酯
外观:	乳白粘稠液
固含:	25%
溶剂:	乙二醇单丁醚/水
比重:	约1.02
粘度:	≤14,000 cp(25°C)

特性与用途

- 高效的增稠效率
- 不影响透明度,耐水性、光泽
- 抗辊涂飞溅、抗微生物降解,对PH值不敏感
- 良好的增稠稳定性

适用范围

涂料、乳胶漆、粘合剂、纺织涂料、皮革涂料、油墨

添加量与使用方法

对全量添加 0.1-2.0%。

应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能。

原液粘度高,须用醇醚类稀释后使用,且充分混合均匀。

储存

产品储存置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源。储存环境为 5°C 至 40°C。

气温低于 5°C 时,外观可能胶冻或颗粒析出,请隔水加热至澄清状态,搅拌均匀后使用。

包装

净重 30KG



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司

联系电话: 0757-29321894

传 真: 0757-29321721

技术咨询: 18934308097 (肖工)

官方网址: www.shierli.com

公司地址: 佛山市顺德区容桂镇华口居委会昌宝东路12号A