



十而立

高品质践行者

推动中国添加剂高品质发展

产品技术说明书

Patcham-6004 非硅流平剂

产品说明

Patcham-6004是一支可以提供优异抗粘连性的流平剂。

Patcham-6004是一支能提供极佳滑爽性的低泡流平剂。

Patcham-6004可普遍用于水性, 辐射固化和溶剂型配方中。

物理参数

主要成分: 氟改丙烯酸

外观: 黄透明液

固含: 55%

粘度: $\leq 2000 \text{ mpa} \cdot \text{s} (25^\circ\text{C})$

性能优点

1. 显著改善涂料的流动性和清漆中的透明性
2. 极佳的防缩孔、滑爽性、抗粘连效果
3. 极好的相容性
4. 良好的重涂性
5. 优异的哑粉定向排列

应用范围:

木器涂料, 工业涂料, 油墨, 皮革涂料

使用方法:

可以直接使用或者稀释后添加, 为达到最佳效果, 请预先测试添加量, 添加量为涂料总量的0.1-1.0%。

包装规格

30Kg/桶

贮存方式:

本品应置于干燥, 阴凉, 通风处, 常温密闭保存。



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司

联系电话: 0757-29321894

传真: 0757-29321721

技术咨询: 18934308097 (肖工)

官方网址: www.shierli.com

公司地址: 佛山市顺德区容桂镇华口居委会昌宝东路12号A