

无机矿物涂料

《产品说明书》

天然环保、长效抗菌、防霉透气、抗酸抗碱

一、产品介绍

本品主要由天然无机硅酸盐、无机颜填料、助剂、水等成分组成，是天然环保的无机涂料，施工在含水水泥成分基材表面后，与基材牢固的结合为一体，对墙体起到持久保护的作用。

二、产品应用范围

本品可代替内外墙涂料使用，适用于儿童房、高端别墅、酒店、会所、美容院、餐馆、学校、幼儿园等对环保要求较高的内外墙装饰项目。

三、产品优势

天然环保、长效抗菌，无机矿物质为原料，安全环保，且能有效抑制细菌生长。耐水透气、防腐防霉，优异的耐水性和透气性，同时漆膜具有很强的抗碱及防霉性能。耐候抗裂、易养护，漆膜与墙体合为一体，粘结强度高，耐候抗裂养护更省心。

四、施工说明

1. 施工前须将上漆的表面清理干净，保证无油脂、霉、藻类和其他附着物，新的灰沙、批沙、水泥面应待其干透（pH 值低于 10，含水率低于 10%）再进行施工；
2. 施工方法：采用刷涂，辊涂，无气喷涂等方式施工，无气喷涂施工漆膜效果更佳，底漆施涂 2-3 遍，重涂时间最少 2 小时（条件：温度 25℃，相对湿度 50%，低温或者高湿环境下应相对延长重涂时间）；
3. 稀释：面漆建议使用适量清水进行稀释，而底漆不建议稀释，使用前应搅拌均匀；
4. 施工环境：温度低于 5℃，相对湿度在 85%以上，请勿施工；
5. 保养期：7 天以上（25℃，50%相对湿度），低温或者高温环境下相对延长；
6. 储存条件：应存放于 0℃以上阴凉干燥处，严防霜冻。

五、技术参数

- 颜色：白色或专用色
- 光泽： $\leq 5^\circ$ （ 60° 角）
- 干燥时间：表干约 1 小时（实际耗时根据不同天气情况略有不同）
- 干漆膜厚度： $\geq 30 \mu\text{m}/\text{层}$
- 理论涂刷面积：8-10 $\text{m}^2/\text{kg}/\text{层}$ ，实际施工面积会因施工方法、表面粗糙度以及施工环境有所差异。

注意事项

请勿将此桶置于小孩易接触处，以防误食；如涂料不慎溅入眼睛，请及时用清水清洗并就医，此桶不能重复使用。

泄露处理：如果泄露，可以使用沙或泥土覆盖进行吸收。对于吸收后污染物的处理，包括罐子和不用的容器，应按照国家当地环境标准进行处理，切勿将弃置涂料废物排入排水沟或者排水渠中。