

墙体卫士

产品介绍

墙体卫士防水外墙漆是一种新型的**外墙涂料**，产品施工时可以免底漆涂刷，可在水泥基面上直接施工，成膜后具有抗盐碱性、抗裂防水、超强的附着力和超长耐候性。墙体卫士可以直接在水泥基面、瓷砖、墙砖、塑料、板材、玻璃等多种基材表面直接涂刷，给外墙涂装带来了革命性创新，完全颠覆了我们对涂料的认知，引领着外墙涂装领域的新潮流。

应用范围

适用底材：水泥、腻子、旧漆膜、瓷砖、塑管、金属等基面上。

特别适合高档别墅、高级会所、宾馆、学校、公共建筑等室内外墙面的涂装。

其强大的附着力及施工特性，能够直接附着于旧墙面、马赛克、瓷砖等基面上，可应用于旧外墙马赛克、瓷砖翻新。

产品特点

- 1、防水性好：集合**防水涂料**和抗碱底漆性能于一身，直接涂刷在水泥基面上成型，真正做到省时省工省成本，外墙装饰一步到位，轻松解决工程商外墙涂装难、产品性能差等难题。
- 2、省工省时：针对水泥基面的平整程度，可做多种工艺效果，所以，无需批荡外墙腻子，节省了至少两遍腻子的材料和人工费用。
- 3、抗盐碱性：具有无与伦比的抗盐碱功能，其性能优于市面上非常好的抗碱底漆，可以节省抗碱底漆的材料和人工费用。

4、持久耐候：优化组合的 JS 聚合物和无机成分，决定了产品成膜后耐老化，物理性能稳定，其强大的粘接性可牢固附着于瓷砖上，直接在瓷砖基面涂刷成型。涂装后形成“保护膜”，漆膜耐划、耐高温、耐雨水冲刷，保光保色。

施工工艺

1、施工准备：检查基材情况，修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等，铲除基面油污、杂物和浮尘，保持基面干燥整洁。

2、现场施工：根据项目实际情况或样板要求，可以选择刷涂、喷涂或辊涂施工，至少要涂刷 2 遍。也可用专门工具做各种造型效果。

注意事项

1.搅拌均匀后即可直接使用，如需要调节粘稠度，可适度添加清水稀释，注意稀释比例不能超过涂料用量的 10%，重涂间隔时间宜 ≥ 6 h，要求厚薄均匀一致，无漏涂透底等；

2.施工及贮存温度为 5℃—40℃，贮存在干燥的室内，远离火源、热源；运输过程中防止碰撞及日晒雨淋。