

FYT-1 路桥专用防水涂料

产品介绍

本产品是以质优石油沥青为基料，经乳化，以多种特殊高分子材料改性的水性涂料，它能有效地阻止水的渗透，并与混凝土，砖石砌体，砂浆抹面等有很强的粘接力，与基材结合成一体从而达到良好的防水效果。

应用范围

产品专用于道路桥梁防水工程，还适用于建筑物屋面、地下、隧道工程防水。

产品特点

- 1、该防水层成膜快，防水效果好，性价比高。
- 2、施工工艺简单，既可人工涂刷，也可机械喷涂，两种施工方法均可达到同样效果。
- 3、防水层粘接力，抗剪力强。
- 4、耐高温，耐腐蚀，耐老化，使用寿命长。

施工工艺

- 1、基层处理：基层应无裂缝、无空鼓、无油污、无明水、无粉尘，不平整基面应先进行找平；涂刷浆料之前，可预先湿润底材，但不能有积水；新建混凝土需达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝需基本完成；
- 2、搅拌：涂刷前将涂料搅拌均匀，施工过程中应保持间断性搅拌以防沉淀；
- 3、大面涂刷：用刮涂法或喷涂法将**防水涂料**涂刷于处理好的基材上，待第 1 道

表干后(间隔 2 - 4 小时以上、涂层不粘手) 方可进行下一道工序, 下一道涂刷方向应与上一道方向垂直 (呈 90°C) , 以达到全面涂覆。

注意事项

- 1、本产品适宜在 5°C ~ 40°C的环境下使用, 施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻;
- 2、如有沉淀, 不影响质量, 搅匀即可正常使用;
- 3、材料保管: 严禁高温暴晒, 若开桶盖, 用后立即严封; 0°C时注意防冻。