

M-203 水性聚氨酯防水涂料(水性 911 单组份环保聚氨酯)

《产品说明书》

简单易用、安全环保、耐高温、超高弹性

水性聚氨酯防水涂料(水性911单组份环保聚氨酯)是一种单组份水性环保型高分子聚氨酯防水材料,以改性聚氨酯及乳化橡胶为基本材料,配以各种助剂制成的防水涂料。产品具有良好的粘结和不透水性,对砂浆水泥基面、石材基面和金属基面等都有很强的粘附力,产品涂膜后强度高,延伸率大,弹性好,防水效果好。

产品特点

- 1、适合在复杂的基面上施工,延伸性能好,密实性能好;
- 2、单组份水性产品,环保性好,具有极佳的施工性能;
- 3、产品性能稳定、耐老化、耐高低温,抗紫外线。

适用范围

适用于地下建筑物的底板及内外墙防水工程;伸缩缝、施工缝、变形缝等防水工程;地铁、隧道、管廊、井坑、水池、天沟、厕浴间等防水工程;混凝土结构的平屋面、坡屋面、种植屋面等防水工程。与防水卷材结合使用形成的复合防水系统,性能更佳。

施工要点

- 1、基面要求:基面要求干净、坚实、无明水,有裂缝缺陷应先进行平整修复;
- 2、涂料施工:根据项目实际情况或样板要求,可以选择刷涂、喷涂或辊涂施工,至少要涂刷2遍,采用“一布三涂”工艺效果更好。

注意事项

- 1、本品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输,运输中应防晒、防冻、防止雨淋、挤压、碰撞,保持包装完好无损;
- 2、本品存放时应保证通风、干燥、防止阳光直接照射,贮存温度应在5~40℃。

包装与规格

塑料胶桶包装，18kg/桶。

储存期

18个月