

固沙宝水泥基面增强硬化剂

产品介绍

本品主要是通过进口树脂乳液与水泥产生化学反应，形成致密的结晶硬化体，从而达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。产品渗透性极强，涂刷于强度低的基层面上可达到渗透强化的效果，彻底强化基层，提高基层硬度。

应用范围

- 1、本产品适用于强度低导致脱粉的腻子层或**水泥砂浆层**，在产品渗透基层深度范围内，起到强化、封闭的作用，防止腻子层或涂料层出现空鼓、脱落、发霉现象，
- 2、可作为防水层、水泥抹灰、修补砂浆前的界面处理剂，防止防水层出现分层、掉皮现象，增加基面与防水层或抹灰层的粘结力。
- 3、也可用于粘贴墙纸前做腻子层的护底、封闭强化使用，可以代替基膜使用。

产品特点

- 1、渗透固化：有效渗透 3~5mm，结晶后基层、砂浆层强度可提升 10~40%，并有效提高基面硬度和密度；
- 2、增亮抗渗：增硬后的地面具有光泽，感观效果好，防止水分油污渗入混凝土内部。
- 3、防止分层：作为基层增强处理剂使用，可以有效避免防水层出现起皮、空鼓、分层的现象。

施工工艺

1、直接涂刷：开桶直接涂刷基面，也可用滚筒滚涂或喷涂式施工，在质量要求较高处可使用毛刷涂刷式施工。施工时无需添加任何稀释液体，施工环境应干燥通风。

2、也可按基面处理剂：水泥=1:2 的配比，电动搅拌混合混匀，用作水泥砂浆抹灰层的添加剂。

注意事项

- 1、施工及贮存温度为 5°C—40°C，贮存在干燥的室内，远离火源、热源；
- 2、施工时若遇下雨，请立即停止施工，并做好已施工区域的保护；
- 3、本品为水性非易燃易爆材料，可按一般货物运输处理。运输中应防晒、防冻、防止雨淋、挤压、碰撞，保持包装完好无损。