

堵漏王（水不漏）-速凝型

《产品说明书》

快速凝固、简便易用、强韧度高、粘结力强

一、产品介绍

堵漏王是一种由特种水泥添加多种助剂调制而成的具有防水、快捷堵漏、粘结、且有微膨胀的特种防水堵漏材料。

二、产品应用范围

适用于地下室、卫生间、水池、隧道涵洞、水库大坝及屋面的渗水堵漏。各种压力管紧急抢修，机械设备的应急安装堵漏使用。

三、产品特点

- 1、快速凝固、瞬间止水、强度高、微膨胀、粘结强、高抗渗；
- 2、与基体结合成整体，不易老化；
- 3、使用简便，用于迎水面或背水面，均可达到堵漏防水的效果。

四、产品施工说明

- 1、堵漏王按料：水=1:0.3 拼揉成团，为保证该料的快凝性，当环境温度低于 10℃ 时，用温水调制。
- 2、保湿养护：待涂层硬化后马上进行保湿养护防止粉化。养护方式为喷水、盖湿布等，第一次养护应小心以免破坏涂层，共养护 2~3 天，潮湿处可自然养护。

五、注意事项

- 1、本品易吸水、吸潮，开封后需一次性用完；
- 2、施工及贮存温度为 5℃—40℃，贮存在干燥的室内，远离火源、热源；
- 3、本品固化时会大量发热，应注意防止烫伤；