

洁霸墙漆产品说明书

产品名称	洁霸墙漆
产品编号	DE980
产品类别	破晓计划
包装规格	5L 彩印铁桶
产品简述	选用优质进口原料配制的高档产品，其漆膜光滑平整、质地细腻、粘附力强，独特的超强抗污性能和耐擦洗性能。对家居环境中的各种污渍具有极佳的易清洁性，能持久的美化和保护室内墙壁。
产品特点	<ol style="list-style-type: none">1. 抗污易洁2. 超级耐擦洗3. 长效防霉抗菌；4. 宽容性广5. 漆膜细腻光滑
施工指南	
底材处理	要上漆的表面要用砂纸打磨和除尘，确保干燥，无油脂、尘污或松浮物质，新墙要有足够的时间干透并用 数码彩抗碱底漆 封固打底
施工方法	刷涂、辊涂、喷涂
稀释配比	用清水稀释，10份漆中加入2-3份清水，过量开稀有损漆膜效果
干燥时间 (25℃,相对湿度70%)	指触干 0.5-1 小时 实干 4 小时
重涂时间	每遍至少间隔 2 小时
理论涂布面积	10-12 平方米/KG/层 (以 30 微米干漆膜计)
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为 30 个月
注意事项	一般情况下，避免与含游离 TDI 的聚酯木器漆同时施工。 运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	<ol style="list-style-type: none">1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方2. 施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求

包装图:

