

# 麦特哑光墙漆产品说明书

产品名称	麦特哑光墙漆
产品编号	DE970
产品类别	破晓计划
包装规格	5L 彩印铁桶
产品简述	数码彩 <b>麦特哑光墙漆</b> 漆膜细腻、平滑坚实，具有良好的附着力及遮盖力，呈现出上乘的哑光效果，更添家居雅致氛围。其中添加净味配方和防霉因子，让室内空气保持清新自然，为您营造清新健康的居家环境。
产品特点	<ol style="list-style-type: none"><li>超哑光泽</li><li>全效功能</li><li>净味环保</li><li>强效耐擦洗</li><li>高遮盖力</li><li>抗碱防霉</li></ol>
施工指南	
底材处理	要上漆的表面要用砂纸打磨和除尘，确保干燥，无油脂、尘污或松浮物质，新墙要有足够的时间干透并用 <b>数码彩抗碱底漆</b> 封固打底
施工方法	刷涂、辊涂、喷涂
稀释配比	用清水稀释，10 份漆中加入 2-3 份清水，过量开稀有损漆膜效果
干燥时间 (25°C, 相对湿度 70%)	指触干 0.5-1 小时 实干 4 小时
重涂时间	每遍至少间隔 2 小时
理论涂布面积	10-12 平方米/KG/层 (以 30 微米干漆膜计)
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为 30 个月
注意事项	一般情况下，避免与含游离 TDI 的聚酯木器漆同时施工。 运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5°C，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	<ol style="list-style-type: none"><li>漆罐应置于儿童接触不到的地方</li><li>施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗</li><li>处理弃置物应遵守有关环保法规的要求</li></ol>

## 包装图

