

幻影系列产品说明书

产品名称	幻影系列
产品编号	幻影单品 YHY001 — YHY010 幻影套装 YHY001T — YHY010T
产品类别	艺术墙漆换代计划
包装规格	幻影主材：4kg/罐（1加仑进口黑罐） 幻影套装：专用纸箱 510*275*210mm（套装包括艺术·舒普底漆 5kg、幻影主材单品 4 kg、极亮 5 kg）
产品简述	是一种采用纯水性原材料研制而成的新型现代化墙漆，独家配方设计。其产品净味、环保、施工便捷，表现出来的纹理自然流畅，石纹效果浑然天成，个性突出。施工方便，可直接批刮完成，完全突破传统艺术墙漆施工困难和涂装工具的局限性。配套使用极亮系列产品可使墙面透亮如镜，清洗容易，防水防霉。可用于浴室、厨房、墙裙、楼梯扶手面等室内美化工程，及户外工艺品、建筑外墙装饰等。
产品特点	1、色彩丰富，原石效果； 2、抗污易洁，历久弥新 3、保色性好 4、防水防霉
施工指南	
应用范围	适用于室内艺术墙面设计
建议工艺流程	工艺 1：内墙腻子/舒普砂浆 - 艺术·舒普底漆 - 幻影产品 - 极亮 - 打磨 - 抛光 工艺 2：内墙腻子/舒普砂浆 - 艺术·舒普底漆 - 幻影产品 - 极亮 - 打磨 - 哑光/亮光面漆
施工方法	批涂、刮涂
稀释配比	无需稀释
干燥时间 (25℃, 相对湿度 70%)	指触干 0.5-1 小时 实干 8 小时
重涂时间	一般无需重涂，一次成型，如需补涂需至少间隔 2 小时
理论涂布面积	理论值 0.3KG/平方，实际耗漆量会因施工方法、基层表面粗糙度、施工环境以及选定的膜厚而有差异
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为 18 个月
注意事项	一般情况下，避免与含游离 TDI 的聚酯木器漆同时施工。 运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方 2. 施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗

3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求

包装图:

