

软石系列产品说明书

产品名称	软石系列
产品编号	软石单品：YHR001 - YHR012 软石套装：YHR001T - YHR012T
产品类别	艺术墙漆换代计划
包装规格	软石主材：6kg/罐（5L 黑胶桶） 软石套装：专用纸箱 510*275*210mm（套装包括艺术·舒普底漆 5kg、软石主材单品 6kg、极亮 5 kg）
产品简述	一种批涂型的新型厚质墙面装饰涂料，采用高分子乳液聚合物技术配制而成，装饰效果酷似大理石、花岗岩。本产品突破批刮时彩色颗粒易产生拉痕的痛点，批涂一次成型，彩点真实完整。配套使用极亮系列产品可使墙面透亮如镜，清洗容易，防水防霉。
产品特点	1、色彩丰富，原石效果； 2、抗污易洁，历久弥新 3. 防水防霉 4. 宽容性广
施工指南	
应用范围	可用于浴室、厨房、墙裙、楼梯扶手面等室内美化工程，及户外工艺品、建筑外墙装饰等。
建议工艺流程	工艺 1：内墙腻子/舒普砂浆 - 艺术·舒普底漆 - 软石主材 - 极亮 - 打磨 - 抛光 工艺 2：内墙腻子/舒普砂浆 - 艺术·舒普底漆 - 软石主材 - 极亮 - 打磨 - 哑光/亮光面漆
施工方法	批涂、刮涂
稀释配比	开箱即用，直接批涂；如需喷涂，加约 30%比例清水稀释即可；
干燥时间 (25℃, 相对湿度 70%)	指触干 2 小时 实干 8 小时
重涂时间	每遍至少间隔 4 小时
理论涂布面积	理论值 1kg m ² ，实际耗漆量会因施工方法、基层表面粗糙层、施工环境以及选定膜的厚而有较大差异。
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为 18 个月
注意事项	运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方 2. 施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗 3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求

