



HD-95 附着力促进剂

[概述]

HD-95 是新开发的 PP 底材附着力促进剂，对各种 PP 底材附着性优异。溶液具有优异低温安定性。相容性佳，可直接添加到涂料体系中。

[性质]

组 成：软性氯化石油树脂衍生物
外 观：黄色颗粒状
粘 度：100-500CP（30%于甲苯）
氯含量：25-27%

[特性与用途]

- 1、对 PP、PP/EPDM 底材有优异的增进附着效果
- 2、相容性佳，可直接添加到丙烯酸、醇酸等涂料中
- 3、与上层涂料有极佳的层间附着性、如聚酯、三聚氰胺烘漆及聚氨脂体系。
- 4、溶液低温安定性佳（30%甲苯溶液，5℃）
- 5、微溶于 1，6 己二醇二丙烯酸酯，可应用在紫外光固化体系

[适用范围]

- 1、溶液稀释后直接喷涂于 PP 底材，干燥后再上涂面漆
- 2、与树脂混合做成底色漆

[添加量与使用方法]

☆将 HD95 以甲苯或二甲苯搅拌溶解成 3-5 使用。
环保考虑（禁用苯类物质）时，可将溶剂改为甲基环己烷 MCH/醋酸乙酯=1：1，
甲基环己烷 MCH/甲乙酮=1：1
☆与树脂混合时，请先试验最适比例以确定添加量

[包装]20KG/箱

地 址：广州市黄埔区萝岗奥园广场 H2 栋 1021-1022

邮 编：510660

电 话：020-82795892、82795895

传 真：020-82795895

网 址：<http://xy-ce.com>