



## 9615A 聚乙烯蜡

### [概述]

9615A 为一种改性聚乙烯蜡超微细粉末，由科莱恩（HOECHST）原厂制造适用于各种要求改善涂层表面光泽度和手感的涂料系统。

### [性质]

|      |             |
|------|-------------|
| 组成：  | 改性聚乙烯蜡      |
| 外观：  | 超微细白色粉末     |
| 活性份： | 100%        |
| 细度：  | 98%小于 14 微米 |

### [用途与特点]

- ☆ 提供极佳的性能和顺滑的手感，使漆膜具有抗刻划、防粘、耐磨、增加滑度及抗金属划痕的卓越性能
- ☆ 大大提高漆膜的抗水和防水能力
- ☆ 与气相二氧化硅、有机膨润土共用时可改进两者给膜带来表面性能差的缺陷，同时能改善哑光粉在涂层表面排布，使涂层的哑光性能更好地发挥
- ☆ 对漆膜光泽无任何影响，特别适用于高级家具漆、家电漆、卷铁涂料、印罐涂料、粉末涂料等高级涂料系统
- ☆ 可以直接添加进涂料系统，容易分散，毋须研磨，使用方便

### [添加量]

一般为以总体重量的 0.8—2%，添加时为求分散均匀而达到最好的效果，一般用高速分散机分散。

### [包装]20KG/包

地 址：广州市黄埔区萝岗奥园广场 H2 栋 1021-1022

邮 编：510660

电 话：020-82795892、82795895

传 真：020-82795895

网 址：<http://xy-ce.com>