



气相白碳黑 OK-5

非处理型（亲水）

指标：

BET 比表面积 m ² /gr	200±20
压实密度 g/l	135
加热减量（105℃）%	< 2
PH 值	5.7—6.5
筛余物>37 μ m%	0.05
平均粒径 μ m	7

适用于各漆层（胶粘剂，涂料，油墨，粉末涂料）提高颜料稳定性、改善颜料分散性、提高漆膜附着力、防腐蚀、防水、防止冒泡、特别是硅橡胶、聚酯树脂、涂料和油墨触变剂、着色系统的防沉剂。

对于液体体系能获得流变控制，固体悬浮性，防流变等作用，对于固体系能提高增强作用，对于粉体体系则提供良好的自由流动和防止结块等作用。也可用于天然与合成橡胶、医药及化妆品等的高活性填料。

[优点]

1. OK-5 可用于油墨作平光剂
2. 因它为高分散颗粒，OK-5 在液相体系中能形成一种三维结构，能增加体系的粘度
3. 可代替 OK-412、M-5、A200

[添加方法]：研磨时加入

[产地] 德国

[包装] 10KG/袋

地址：广州市黄埔区萝岗奥园广场 H2 栋 1021-1022

邮编：510660

电话：020-82795892、82795895

传真：020-82795895

网址：<http://xy-ce.com>