



## 达玛树脂（A级）

### [概述]

达玛树脂为印度尼西亚产天然树脂，是达玛树脂分泌物的凝固体。用于涂料工业中制造醇质清漆，塑胶油墨中可提高附着力，改善膜层韧度及增加光泽度。防止变黄，亦可用于食品中作上光剂。

- 1: 主要用在 PP, PE 等塑料油墨，复合油墨，表印油墨上，用于增加附着力，亮度等，特别是用在未处理过的塑料薄膜上。
- 2: 在食品添加剂方面，用作食品的上光剂，涂釉剂等，也可以用于生产口香糖
- 3: 在化妆品方面，用于乳化香料的媒介物
- 4: 在医疗上，用于初期麻风病人的局部治疗上

### [性质]

软化点：85℃

干燥失重（105℃）：0.55—0.71%

不溶杂质：≤0.5%

比重：1.27

酸值：25—55

色泽（加德纳）：≤1

溶解性：（甲苯：达玛树脂=1：1）用 100 目铜网过滤。可溶于乙醇、

异丙醇、醋酸乙酯、甲苯等混合溶剂中。溶解方法：达玛树脂：乙

酯：异丙醇：甲苯=100：10：30：60

### [添加量]

涂料：30—40%

油墨：3—5%

### [包装]25KG/袋

以上资料仅供参考，本公司不作任何法律承诺及任何责任，请贵司先行实验后选择使用。

地 址：广州市黄埔区萝岗奥园广场 H2 栋 1021-1022

邮 编：510660

电 话：020-82795892、82795895

传 真：020-82795895

网 址：<http://xy-ce.com>