

炔醇聚醚改性有机硅 TL-S457

产品技术指标

表面活性剂	物理状态	主要活性成分	HLB 值	有效成分
TL-S457	浅黄色液体	炔醇改性有机硅聚合物	8—10	100%

不同领域用途和特点

水性工业涂料

TL-S457 基材润湿剂可以润湿金属，塑料表面，即使表面有尘污和油污，也可以很好的润湿基材；而且不会稳定泡沫，还有助于消泡。

润版液

TL-S457 表面活性剂应用在润版液中，不会引起泡沫；可以快速润湿 PS 版材，特别适合高速印刷机；印刷网点边缘清晰而且不会引起油墨乳化过度；不会引起印刷版材、胶辊溶胀。

电镀液

TL-S457 表面活性剂中的乙炔基的性能使其在强酸环境中可稳定存在，故可以作为电镀和酸洗液中的光泽剂和润湿剂。低泡和不稳泡性，较高的浊点，可以提高镀件表面的光滑和光亮度，防止镀件产生凹痕和针孔。可以适用于镀铜、镀镍，镀锌，镀银，镀金工艺中。

喷墨墨水

TL-S457 在热发泡或压电式喷墨墨水中，有优秀的表现。低泡沫，可以明显改善打印的流畅性和打印线条清晰度。

包装：25kg 塑料桶（其它规格包装需提前报备）