



KD-322 脱脂剂、电泳前处理剂

KD-322 为双组分脱脂剂，其中 KD-322A 脱脂剂含有碱类和表面活性剂、防锈剂、防霉剂，属弱碱型脱脂剂。本品适用于黑色金属的脱脂用，特点是除油效果好，稳定性好，参数控制容易、方便、范围宽，且对金属表面无腐蚀。搭配脱脂剂 KD-322B 用除油效果更优。

一、技术标准

KD-322A

外观：白色粉末

主要成分：弱碱性钠离子和表面活性剂及其它化学助剂

KD-322B

外观：无色或浅绿色乳状半透明液体

主要成分：多种表面活性剂配制而成

二、施工技术参数

1. 游离碱度：8-10 度
2. 总碱度：16-32
3. 处理温度：常温或加温 40-50℃
4. 处理方式：浸泡法或喷淋法
5. 处理时间：5-8 分钟（浸泡法） 1.5-3 分钟（喷淋法）

三、安全操作要点

本品含碱性物质，如接触皮肤或溅入眼内，要马上用大量水冲洗。

四、包装贮存

KD-322A 脱脂剂如有轻微结块为碱性物质吸水引起，不影响使用效果。

KD-322A 脱脂剂组分为 25 公斤 2 层编织袋包装，KD-322B 脱脂剂为 60L 塑料桶包装。