

擦涂吐丽纳



1 产品概念

GNLN120擦涂吐丽纳是一款让底擦色随心所欲的油性底着色用透明主剂。可以用各类油性色精、净味纳米色浆、净味透明色浆、格丽斯色浆和渗透着色剂色浆调色，用稀释剂稀释后，在实木或贴皮白坯上或封闭底漆上直接擦涂、刷涂、喷涂（主要是擦涂），来完成底着色。

2 产品特点

- 1、色精控制能力强，渗透力好，可以做到白坯着色颜色深，并且不易吐色发花；
- 2、净味程度高，加入纳米色浆，代替格丽斯色浆擦涂，不会残留气味；
- 3、施工性能好，易擦易收，干燥速度可以调节；
- 4、和多种涂料附着力好，可以附着PU、NC、PE、UV、W等性质的底漆，考虑到市场上各类底漆的配方复杂性和基材的特殊性，请先做附着力测试。



擦涂吐丽纳



3 施工方法

- 1、白坯上擦涂施工：擦涂吐丽纳：稀释剂：色精=1:1:0.1
- 2、封闭底上擦涂施工：擦涂吐丽纳：稀释剂：色精=1:3:0.1
- 3、喷涂显导管施工：擦涂吐丽纳：纳米色浆=1:0.1
- 4、烟熏色、半透明效果施工：擦涂吐丽纳：稀释剂：色精:纳米色浆=1:1:0.1:0.1

4 注意事项

- 1、客户处根据天气情况，基材的不同，调整稀释剂的干燥速度，原则上市场上的底漆稀料，面漆稀料、慢干水都可以加入，原则上不建议加入松香水稀释；
- 2、本产品为快干易擦涂产品，原则上待干2小时才能喷涂底漆，如果需要湿碰湿施工，请先测试附着力表现以及对底漆的干燥性影响才去大面积施工；
- 3、请注意劳动保护和环境保护，施工和保存注意防火。