

仿古油

1

产品概念

GFY021仿古油又称柏油或西德原油，是一种特殊的树脂型的颜料，主要的用途是稀释后在木材白坯上喷涂拉导管用。

产品型号	产品品名	包装规则(kg)	产品说明
GFY021	仿古油	3.5	一般用于素材修色，用10倍的仿古油稀释水开稀后，直接在素材上喷涂着色，起到突出木材纹路的作用。
GFYX011	仿古油专用稀释剂	3.5	
GFYX011A	快干仿古油专用稀释剂	3.5	

2

产品特点

- 1、干燥快，喷涂拉导管不易浮色发花；
- 2、渗透力强，能有效渗透到木材纹理中，起到凸显木材纹理的作用；
- 3、附着力好，同上层涂料之间的附着力优秀。

3

产品用途及施工方法和配比

深导管或中导管木材白坯喷涂拉导管用。按仿古油:GFY021仿古油稀释剂=1:10-15，注意喷湿手法施工。实践工作中，有的家具厂在10倍开稀的仿古油中加入20%调配好的特清PU底漆，白坯喷涂后，最短的时间内用布收干净，颜色的固定效果更好。如果仿古油需要调色，请选择公司净味艳丽色精系列调色，同时选择公司GFYX011A快干仿古油专用稀释剂，炸导管的能力更强。注意：如果选择普通的色精调色，可能发生同仿古油混溶不好的情况。请选择公司专配的仿古油稀释剂产品稀释仿古油，以免发生不容易稀释的情况。

