

### 沟槽宝

本产品选用快干树脂，配套自干纳米色浆，可在白坯、封闭底、底漆上直接刷涂或喷涂，待干30分钟后可打磨，从而对木纹木眼、沟槽处、压纹板、藤条编制品等实现着色。

产品型号	产品品名	包装规则(kg)	产品说明
GBG001	沟槽宝主剂	4	加入自干色浆（推荐渗透着色剂色浆）、金属颜料调色。
GBG011	白色沟槽宝	4	白色开放漆工艺中，代替白色格丽斯使用。快干、易打磨、遮盖力强。。
GBG002	黄金沟槽宝	4	细腻珠光金
GBG002A	炫金沟槽宝	4	闪烁珠光金
GBG003	白银沟槽宝	4	闪光银色
GBG004	银灰沟槽宝	4	金属银灰色
GBG005	红铜沟槽宝	4	白银沟槽宝色浆调色
GBG006	玫红沟槽宝	4	
GBG007	罗马沟槽宝	4	
GBG008	黄棕沟槽宝	4	
GBG009	青口沟槽宝	4	
GBG010	深灰沟槽宝	4	

#### 1

#### 施工工艺

推荐配比：

- 1、沟槽宝主剂15%+红，黄，黑渗透着色剂共计15%左右调色+快干稀释剂70%；
- 2、白色沟槽宝：快干稀释剂=1:1。

#### 2

#### 注意事项

- 1、待干半小时后可打磨，尽量把木纹木眼、沟槽以外的产品打磨干净，表面不残留；
- 2、封闭储存，以免产品结皮或增稠固化。

#### 3

#### 优势分析

代替底得宝加色精或油性和水性格丽斯擦色后打磨工艺，特易打磨，大大提高生产效率，彻底解决市场上打磨型着色干燥慢，难打磨的问题。