

### 水性榉木渗透着色剂

榉木专用水性渗透着色剂系列产品是感恩化工在实木涂装领域为践行“一木一开发、一木一工艺”涂装理念的又一力作。该系列产品具有着色均匀、渗透力强、显纹效果好、施工方便的特点。

#### 1 产品型号及名称

产品型号	产品品名	包装规则(kg)	产品说明
GSN001	水性榉木渗透着色剂主剂	3.5	水性透明主剂，可以加公司高浓缩水性色精3-5%，用二倍自来水稀释后榉木白坯上直接喷涂
GSN020	水性榉木黑色渗透着色剂	3.5	纳米颜料级别着色剂
GSN030	水性榉木黄色渗透着色剂	3.5	纳米颜料级别着色剂
GSN040	水性榉木红色渗透着色剂	3.5	纳米艳丽级别着色剂

#### 2

##### 产品特点

- 1、水性产品白坯施工，毛刺较少，具有封闭性；
- 2、颜色渗透力强，着色后，纹理自然，无惧砂穿；
- 3、层次感强，定色能力强；
- 4、颜色稳定性强；
- 5、同各类底漆附着力好，充分待干后，可以附着水性、PU、NC、UV底漆。

#### 3

##### 施工方法

- 1、将水性榉木红、黄、黑渗透着色剂混合调色后，用1:1-1.5的自来水稀释后，在榉木白坯上直接喷涂；
- 2、用水性榉木渗透着色剂主剂加入公司高浓缩系列水性色精3-5%，用二倍自来水稀释后榉木白坯上直接喷涂。

#### 4

##### 注意事项

- 1、喷涂后充分待干后方能喷涂底漆，水性产品的干燥，受待干环境（温度、湿度、通风条件）影响较大，务必充分待干；
- 2、为达到良好的施工效果，请采用喷湿手法施工。