

油溶色精

1 产品名称、型号及色相

产品名称	产品品名	包装规则(kg)	色相	产品说明
GNSJ020B	高浓度油溶黑色精	5	27号	色粉含量33% (传统30%)
GNSJ022B	高浓度油溶碳黑色精	5	29号	
GNSJ023B	高浓度油溶蓝黑色精	5	34号	
GNSJ030B	高浓度油溶黄色精	5	21号	
GNSJ031B	高浓度油溶橙色精	5	橙红	
GNSJ032B	高浓度油溶棕色精	5		
GNSJ033B	高浓度油溶橙黄色精	5		
GNSJ040B	高浓度油溶红色精	5	22号	
GNSJ041B	高浓度油溶紫红色精	5		
GNSJ042B	高浓度油溶桃红色精	5		
GNSJ050B	高浓度油溶绿色精	5		通用30%
GNSJ060B	高浓度油溶蓝色精	5		
GNSJ070B	高浓度油溶紫色精	5		
GNS020B	油溶黑色精	5	27号	
GNS022B	油溶碳黑色精	5	29号	
GNS023B	油溶蓝黑色精	5	34号	气味较低，市场上有人号称30%，实际浓度20%。
GNS030B	油溶黄色精	5	21号	
GNS040B	油溶红色精	5	22号	
GNJ020	低气味油溶黑色精	5	27号	
GNJ023	低气味油溶蓝黑色精	5		
GNJ030	低气味油溶黄色精	5	21号	
GNJ040	低气味油溶红色精	5	22号	

备注：感恩家具漆色精另有多个复合色品种备索，并可提供特殊颜色的专配服务。

2

产品特点

- 1、为木器家具漆专门研发的色精产品，属于双偶氮络合染料，红黄黑三种原色具有相似的分子结构，非常适合调配复合色；
- 2、具有气味低，浓度高的特点；
- 3、溶剂溶解性、相容性、耐光性、耐迁移性等性能优良；
- 4、色泽鲜艳、透明度好、着色力强；
- 5、环保性能优良，不含铅、汞、铬、镍等重金属，溶剂不含苯、醇等（通过SGS认证）。

油溶色精

3

产品用途

- 1、擦色剂：主要用于木材的底色处理，制造方法是将色精加到腻子、填木剂、底得宝、稀料中，色精的浓度通常为1.5%-3%；
- 2、修色剂：主要用于表面色彩的修整，制造方法是将色精加入到清油修色基料或者清面漆中，然后用稀释剂稀释，色精浓度为2%-5%；
- 3、透明有色面漆：主要用于一次形成有色透明漆膜的油漆施工工艺，制造方法是将色精加入到面漆中，色精浓度1.5%-3.5%；
- 4、高浓度油溶色精系列推荐用于UV漆调色使用。

4

包装及储存

- 1、包装规格有1kg、5kg、25kg三种，包装物为白色半透明塑料桶；
- 2、在阴凉干燥，通风处储存，避免日晒雨淋及高温，在上述条件下储存，自生产之日起保质期一年。

5

注意事项

- 1、色精产品为客户处其他产品的配套产品，用户需同相关配套产品一起经试验合格后，方可使用公司产品，否则可能发生其他无法预知的质量问题，不能达到产品正常的质量效果；
- 2、密封储存，以免溶剂挥发而影响发色强度，并可防止受潮导致产品变质；
- 3、不建议用户长期存放本产品，若未启封储存超过半年的产品，最好与厂家取得联系，经质量确认后方可使用。

6

安全事项

- 1、本品为易燃易爆品，请做好防火措施，杜绝火种；
- 2、请保持施工场所空气流通；
- 3、请使用必要的劳保用品（如手套、眼镜等）。

