

氨基树脂

类型 TYPE		丁基化脲醛树脂			甲醚化三聚氰胺树脂	
树脂牌号 CODE NO		520	578-1	582-2	5386-60	5303-98
非挥发物% NON-VOLATILE CONTENT		58-62	58-62	58-62	58-62	≥98
挥发物 VOLATILE		甲苯、丁醇	二甲苯、丁醇	二甲苯、丁醇	丁醇	
粘度 VISCOSITY	涂-4杯(s) 25°C	涂-1杯 25-80	≥50	60-100	18-40	
	Pa. s 25°C					14-50
外观 透明度 (级)		1-2	≤2	≤1	≤1	≤2
容忍度 TOLERANCE			4-7	207		
色泽, 号 COLOUR GARDNER		≤2		≤1	≤1	≤1
酸值 ACID VALUE 毫克 KOH/ 克		≤2	≤2	≤1		≤1
游离醛% FREE PORMALDEHYDE					≤2	≤0.5
水溶性 WATER SOLUBILITY					无析出物 允许发白	
类别 TYPE OF RESIN		尿素	尿素	三聚氰胺	三聚氰胺	三聚氰胺
醚化剂 ETHERIFYING AGENT		正丁醇	正丁醇	正丁醇	甲醇	甲醇
主要特征 PRINCIPAL PROPERTIES		硬度高 附着力好	光泽好、丰满度好、快固	硬度高、光泽好、色泽浅、抗水性好	低钾醚化型、水溶性好, 低温快固	高甲醚化型、稳定性好, 有一定火溶性
主要用途 MAIN APPLICATIONS		制锤纹漆等	清烘漆	氨基烘漆	水性涂料、溶剂型涂料、纸张涂料、织物涂料等 固化剂	高级氨基烘烤面漆

“叶子” 油性树脂：黄捷胜，13585702509