



# 广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591666

## LR-5528 地坪漆乳液

### 一、产品特征：

LR-5528 是一款有机硅改性纯丙共聚物乳液，乳液采用了有机硅单体与丙烯酸单体共聚合成，具有漆膜硬度高、耐水性好、光泽高、展色性好等优点。

- 耐水性好
- 漆膜硬度高
- 光泽高，展色性好
- 耐黄变性能好，附着力强

### 二、物理特性：

聚合物类型	有机硅改性纯丙共聚物
外观	乳白色液体
离子特性	阴离子
固含	(47±1) %
粘度	500-3000CPS (NDJ-4, 2#/12rpm/25℃)
pH 值	7.0—9.0
玻璃化温度	50℃
最低成膜温度	35℃

\*注：以上为产品典型性质，不视为产品规格

### 三、产品用途：适用于轻载地坪漆面漆用途。

#### 敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方，工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。