

LR-5200 金属防锈乳液

一、产品简介：

LR-5200 乳液是一款有机硅改性苯丙共聚物乳液，该乳液采用了有机硅单体与丙烯酸单体共聚合成，具有优异的附着力、耐水性、抗闪锈以及光泽高等突出性能，适用于彩钢瓦返新漆，手脚架漆，爬架漆等。

二、产品特点：

1. 优异的低温成膜性
2. 高低温不易开裂，附着力好
3. 光泽高、展色性好
4. 耐水性好
5. 性价比高

三、产品指标：

外观	乳白带蓝光液体
固含量，wt%	45 ± 1
pH 值	7.0-9.0
粘度(25℃)，mPa·s	4000-8000
玻璃化温度	34℃
最低成膜温度	24℃

四、包装贮存：

50kg /桶或 1000kg/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~35℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。