

LR-5539 金属高光乳液

一、产品简介：

LR-5539 乳液是一款有机硅改性苯丙共聚物乳液，该乳液采用了有机硅单体与丙烯酸单体共聚合成，具有优异的附着力、耐水性、抗闪锈以及光泽高等突出性能，适用于金属轻防腐。

二、产品特点：

1. 易增稠，对增稠剂响应度高
2. 干燥速度快，附着力好
3. 光泽高，展色性好
4. 耐水性好，抗闪锈性能好
5. 抗粘连性能好
6. 性价比高

三、产品指标：

外观	乳白带蓝光液体
固含量，wt%	48 ± 1
pH 值	7.0-9.0
粘度(25℃)，mPa·s	4000-8000
玻璃化温度	25℃
最低成膜温度	15℃

四、包装贮存：

50kg /桶或 1000kg/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~35℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。