



佛山市顺和盛新材料科技有限公司

地址： 佛山市南海区大沥镇盐步蟾龙路1号美思广场B栋1811室

有机硅高效高浓水性消泡剂SHS-1000conc

高效高浓SHS-1000conc是一乳化型消泡剂，可在任何状况下使用。如与树脂或染整助剂混合兼容性非常好，且储存安定性佳；具有高消泡力且抑泡性及耐高剪切力好，故长时间在高速搅拌下也具有消泡与抑泡效果；如与助剂混合时，不会有浮油现象；而在一般中低温状况时，依然保持高消泡力。本产品属于高浓度产品，用量少，效益高，故广泛使用于染整、树脂，化工，皮革，涂料等行业。

【性状】

- 1.组 成： 乳化型silicone乳液
- 2.含 量： 100%
- 3.外 观： 乳白色液体
- 4.离 子 性： 非离子
- 5.PH 值： 6.5±1.0 (1%aq)
- 6.水 溶 性： 水中乳化分散

【特征】

- 1、消泡抑泡皆非常好，用量少消泡迅速且具持久性，故任何状态下皆可以使用。尤其与高起泡性界面活性剂混合如精练剂其兼容性、安定性皆非常好，长时间置放一样可以发挥高消泡力效果。
- 2、适用任何行业如：纺织染整、聚合物、PU皮革、印刷、涂布、油墨、化学工业等行业。
- 3、以8至10倍之水量先行分散，而后加入需要消泡的溶液中就能马上达到消泡之效果，一般加入量为10ppm~100ppm，但其实际用量应视现场实际操作情况而调整。
- 4、消泡剂本身为乳化产品请保存于摄氏32℃以下，则安定性可达6个月，如贮存期间发生不均匀之现象或变稠，只要稍加摇动或搅拌就可回复原状，决不影响消泡之性能。

【应用】

以8至10倍之水量先行分散，而后加入需要消泡的溶液，建议用量0.03-0.1%（对助剂），依实际需求情况调整之。

【包装】

25KG/120KG 塑料桶装,本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存，远离火源。

使用者须知：

本文所刊的都是我们认为可靠的资料。不过，用户必须自行决定产品的适用性。由于本公司无从对所有客户的工艺状况与织物种类一概明了，所以无法保证产品在个别用法与用途上或检测要求上的正确性与适用性。敦请阁下务必在使用之前，应先作彻底的验证，然后再行决定最妥善的使用工艺与蔽公司所提供的原料的适用性。本公司只对产品是否符合送样规格给予保证。至于产品的销路或适用性或明示与暗示的保证；或销售商与客户的产品质量的争执等，本公司一概不作任何责任上的承担。对销售单位与用户本公司唯一的承诺，仅限于合理的退回未使用的原料款项或更换其他本公司产品。本公司对任何意外所造成的损失概不负责，我们所提供的使用建议，不得被当作侵犯任何专利权的导因。请所有的客户在使用本公司产品前，请确实熟读本公司所提供的此说明讯息。对不熟读者，不得借故做为责任的任何借口。