

## 概述:

**MODAREZ® AX 50 W** 是一种特别研制用于水溶性树脂体系专用的聚丙烯酸酯流平剂。

## 物化指标:

组成	阴离子型聚丙烯酸酯
外观	清澈透明液体
布氏粘度	< mPa.s
密度 (20 °C 时)	± 0.01
Gardner 色度	≤ 3
有效成分	49±1%
溶剂	二丙二醇甲醚
冻融稳定性	好
储存稳定性	好

## 应用特性:

**MODAREZ® AX 50 W** 是一种特别研制用于改进漆膜的流平性的流平剂, 尤其推荐用于水溶性树脂体系以及含溶剂的分散体体系。

**MODAREZ® AX 50 W** 可以带来以下特性:

- ✓ 优异的相容性, 可获得高透明度漆膜
- ✓ 镜面平整度
- ✓ 极好的鲜影性
- ✓ 高光泽
- ✓ 无缩孔等漆膜缺陷
- ✓ 有消泡效果
- ✓ 消除橘皮以及波浪纹, 外观更细腻均匀
- ✓ 更长的漆膜开放时间

## 应用范围:

**MODAREZ® AX 50 W** 适用于各种水溶性树脂体系以及含溶剂的分散体体系。

## 用法与用量:

**MODAREZ® AX 50 W** 可在制漆过程的任意阶段加入。建议的添加量为总配方量的0.3%到1%。要获得最好的效果，必须预先进行试验予以确定。

## 毒性及处理:

使用前建议阅读本产品的安全数据页。

## 包装:

25kg/桶或根据客户要求协商确定包装规格。

*※此数据页的资料基于我们目前的认知，仅供参考，但由于我们并非实际应用过程的操作者，我们不作任何保证。另外，当用户将该产品用于其它用途时，必须预先评估可能发生的风险*