

## 概述：

SYNTHRO<sup>®</sup>-PON 9 TD 是一种用于溶剂型体系的润湿和分散剂。

## 物化指标：

外观	清澈至乳色液体	
颜色	无色至黄色	
可保证的指标	指标	检测方法
酸值	80±0.1	S 6103
<b>重要数据（参考性）</b>		
密度	约 1.085	
<b>其它信息</b>		
储存稳定性	1 年 (20° C )	

## 应用：

SYNTHRO<sup>®</sup>-PON 9 TD 是一种具有良好分散性能的磷酸酯类表面活性剂，用于溶剂型体系对有机和无机颜料提供足够的分散性。SYNTHRO<sup>®</sup>-PON 9 TD 的独特结构使之与广泛的树脂相容，并赋予色浆：

- 最大的展色性
- 较高的颜料含量
- 分散透明有机和无机颜料时具优异的透明度

由于具有优异的相容性，SYNTHRO<sup>®</sup>-PON 9 TD 也特别推荐用于含难处理树脂的溶剂型色浆配方。

## 添加方法 / 推荐用量：

SYNTHRO<sup>®</sup>-PON 9 TD 应加入到研磨料中。  
用量：无机颜料的 0.5-2.0%，有机颜料的 2.5-5.0%。

## 储存：

SYNTHRO<sup>®</sup>-PON 9 TD 应储存于干燥、阴凉的场所

## 包装：

25kg 桶或 200kg 桶。