

概述:

SYNTHRO® -STAB UEB C 是一种低分子量酯化聚合物结构的稳定剂和防冻剂，用于乳胶漆体系。

物化指标:

外观	微黄色液体
Gardner 颜色	约 4
密度 (20°C)	约 1.06
折光率 (20°C)	1.3835
不挥发物, %	约 25% (于水中)

应用:

SYNTHRO® -STAB UEB C 不含 VOC，不含二醇和有机溶剂。**SYNTHRO® -STAB UEB C** 通过促进乳液粒子的排斥和防止这些粒子在特低温度下的聚集来提高乳胶漆的耐冻融稳定性。由于具有聚合物结构，**SYNTHRO® -STAB UEB C** 会参与成膜过程，阻止了诸如光泽降低和耐潮湿性能降低等副作用。除作为稳定剂外，**SYNTHRO® -STAB UEB C** 还有利于颜料解絮凝，提高展色性。

添加用法/推荐用量:

SYNTHRO® -STAB UEB C 可在生产的任何阶段添加，并与乳胶漆中大多数树脂相容。添加量取决于配方 (特别是乳液的性质和用量)，并必须通过系统的试验来决定。**SYNTHRO® -STAB UEB C** 的添加量可在总配方的 0.5-2 % 之间，对涂料性质无副作用。

储存:

SYNTHRO® -STAB UEB C 应储存于干燥、阴凉的场所，20°C 时未开启状态下维持 1 年稳定性。当在冷环境下长时间储存后，**SYNTHRO® -STAB UEB C** 可能会轻微浑浊。浑浊过程是可逆的，对性能并无影响。

包装:

25kg/桶或 200kg/桶。