



产品特性

高支化度结构，优异的耐黄变及耐候性能，干性快，高硬度，韧性佳，附着力优异，隔夜净味，与NC、CAB相容性好。



应用范围

- 高端实木家具的底漆，亮光清漆及哑光面漆
- 适用于光泽 $<20^\circ$ 的PU耐黄哑光清面漆
- 要求耐黄高透的染色科技木皮底漆及哑光面漆
- 高端轻奢半透系列家具的底漆及哑光面漆
- PS，ABS，三胺板耐黄亮光清漆，哑光面漆及铝粉漆

技术指标

外观 Appearance ----- 水白至微黄透明粘稠液体
粘度 Viscosity ----- 8000-15000mPa.s (25°C)
固含% Solid content ----- 60 \pm 2 (150°C/1hr)
色泽 (Fe-Co) ----- \leq 1# (Fo-Co)
酸值 (60%) ----- $<$ 6 (mgKOH/g)
羟值 (100%) ----- 约75 (mgKOH/g)
溶剂 Solvent ----- 二甲苯/丁酯

储存条件

本产品适宜密闭存放，避免阳光直射，应在一年内使用，建议正常储存温度为10-30°C。

轻奢系列

丙烯酸改性聚酯
Acrylic modified
polyester

RA600

博高合成材料有限公司

地址:四川省成都市邛崃羊安工业区
电话/Tel: 028-62558388 传真/Fax: 028-62558386
E-mail: xiaoshou@bogao.com.cn Http://: www.bogao.com.cn