



广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591666

LR-686 多彩基础漆乳液

1. 产品特征

LR-686 是一款用于水包水、水包砂、微晶石、麻砂石多彩基础漆的纯丙乳液，具有优异的耐水性、耐候性、彩点清晰稳定、硬度高、韧性好、不易后稠等突出优点。

- ◆ 耐水好
- ◆ 耐候性好
- ◆ 硬度高
- ◆ 成点稳定
- ◆ 不易后增稠

2. 物理性能

聚合物类型	丙烯酸酯共聚物
外观	乳白色液体
离子特性	阴离子
固含量	(45±1) %
粘度	<500CPS
pH	7.0-9.0
玻璃化温度	30℃
最低成膜温度	25℃

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5℃~35℃，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。