

## LR-5527 丙烯酸乳液

### 一、产品简介：

LR-5527 是一款核壳结构的多元共聚物金属防锈乳液，该乳液具有粒径小，成膜效率高等特点，与防锈颜料相容性好，耐盐雾优异，与基材具有优异的附着力。

### 二、产品特点：

1. 附着力好
2. 耐盐雾优异
3. 耐水性好
4. 水白恢复性好
5. 丰满度高

### 三、产品指标：

外观	乳白色带蓝光液体
固含量, wt%	47±1
pH 值	7.0-9.0
粘度(3#12rpm/25°C), mPa·s	3000-7000
玻璃化温度	30°C
最低成膜温度	24°C

### 四、包装贮存：

50kg /桶或 1000kg/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~35°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

#### 敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。