

LR-5100 水性丙烯酸共聚物乳液

一、产品简介：

LR-5100 是一款通用型水性工业金属防腐漆用丙烯酸乳液，该产品不含APEO，具有优异的光泽，干燥速度快，早期耐水性好，优异的长期耐水和耐盐雾性能，提供优异的漆膜表现效果和更长的基材保护使用寿命，可以取代传统的溶剂型醇酸，可用于水性金属底漆，面漆或底面合一配方。

应用领域：钢结构防腐，停车位划线，船舶内仓，高速护栏，小区栅栏，挂车车厢，板簧，管道，汽车零部件，马路涯子划线，龙门吊等。

二、产品特点：

1. 优异的光泽展现力
2. 优异的早期耐水性
3. 优异的耐盐雾性能

三、产品指标：

外观	乳白色液体
固含量，wt%	47 ± 1
pH 值	8 ± 1
粘度（25℃），mPa·s	200-2000
最低成膜温度（MFFT），℃	32
玻璃化温度（Tg），℃	38

四、包装贮存：

50/150/160/200/1000 KG/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。