

LR-5613 水性丙烯酸共聚物乳液

一、产品简介：

LR-5613 是一款专用于单组分地坪和混凝土防护漆的水性丙烯酸共聚物，具有很好的低温干速，硬度、附着力上升快，高硬度高耐水的水性工业乳液。

二、产品特点：

1. 极佳的附着力
2. 高光泽和极佳的外观
3. 快干性
4. 优良的硬度建立
5. 优异的耐水性

三、产品指标：

外观	乳状微黄液体
固含量，wt%	41.5 ± 1
pH 值	8 ± 1
粘度（25℃），mPa · s	<2000
最低成膜温度（MFFT），℃	52
玻璃化温度（Tg），℃	60

四、包装贮存：

50/150/160/200/1000 KG/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。