



恒和永盛

# 广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591666

## LR-6116 防水乳液

### 1. 产品特征

LR-6116 乳液是一款由苯乙烯和丙烯酸酯等单体聚合而成的防水乳液，该乳液采用低气味表面活性剂，具有低气味、优异的水泥混溶性、展色性佳、漆膜抗泛白等特点；通过功能助剂挑选与工艺技术结合，有效控制了乳液和粉体在混合和施工时的气味，并具有粘接强度高、抗压抗折强度高突出性能。该产品适用于配制 K11 通用型、墙地固、双组份界面剂等防水涂料。

- ◆ 优异的水泥混溶性
- ◆ 良好的施工性
- ◆ 优异的力学性能
- ◆ 低氨环保、低气味、不含 APEO

### 2. 物理性能

聚合物类型	苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
外观	乳白色带蓝光液体
离子特性	阴离子
固含量	(48±1) %
粘度	≤1000CPS (NDJ-4, 3#/12rpm/25℃)
pH	7.0-9.0
玻璃化温度	15℃
最低成膜温度	10℃

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5℃~35℃，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

#### 敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。