



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇瀚和工业园

Tel: 0758-8591 666

LR-6205 防水乳液

1. 产品特征

LR-6205 防水乳液是一款苯乙烯-丙烯酸酯共聚物乳液，具有粉体混溶性好、粘接强度高、力学性能优异等突出优点，适用于 JS 防水涂料、改性水泥砂浆，柔性腻子等材料的制备。

- ◆ 优异的粉体混溶性
- ◆ 优异的力学性能
- ◆ 优异的早期抗泛白性，膜黑度高
- ◆ 易施工、通用性强

2. 物理性能

聚合物类型	苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
外观	乳白色带蓝光液体
离子特性	阴离子
固含量	(55±1) %
粘度	1000-5000CPS (NDJ-4, 3#/12rpm/25°C)
pH	7.0-9.0
玻璃化温度	-20°C
最低成膜温度	<0°C

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。