

LR-6215 水性丙烯酸共聚物乳液

一、产品简介：

LR-6215 是一款由多元聚合单体共聚而成的一种柔性良好，抗拉强度高的水性丙烯酸乳液，该产品不含APEO, 主要用于双组份柔性聚合物改性水泥基材料的防水涂料，由于该产品具有极好的柔韧性和延伸性，用于配制柔性、抗开裂性的水泥基的防水涂料。该产品具有高固含低粘度的特性使得其聚合物乳液同各类填料具有较好的相容性，其附着力高，配方操作简单，使用方便，广泛应用于建筑物裂缝修补，防水腻子，界面剂及瓷砖粘合剂等建筑领域。

应用领域：双组份水泥基防水涂料；外墙外保温抹面砂浆；外墙防水腻子等。

二、产品特点：

1. 柔性防水好
2. 高固含量57%
3. 优异的室内外防水性能
4. 环保无气味

三、产品指标：

外观	乳白色液体
固含量，wt%	57 ± 1
pH 值	8 ± 1
粘度（25℃），mPa·s	200-2000
最低成膜温度（MFFT），℃	<0

四、包装贮存：

50/160/1000 KG/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。